

# MULTI SPREY

5- POLİÜRETAN/POLYUREA

SPREY TABANCASI





# MULTI SPREY

## 5- POLİÜRETAN/POLYUREA

## SPREY TABANCASI



Maksimum Çıkış	: dk/21 kg
Maksimum Akışkan Çalışma Basıncı	: 240 bar
Minimum Hava Giriş Basıncı	: 6 bar
Maksimum Hava Giriş Basıncı	: 8 bar
Atış Tipi	: Yuvarlak Desen
Maksimum Sıvı Sıcaklığı	: 90°C
Hava Giriş Nipeli	: 1/4 G
A Bileşeni (ISO) Giriş Boyutu	: -5 JIC; 1/2-20 UNF-1/4 G
B Bileşeni (Poliol) Giriş Boyutu	: UNF -6 JIC; 9 / 16-18-1/4 G
Boyutlar	: 167x183x58,80 mm
Ağırlık	: 1.2 kg
Emniyet Kilidi	
Alüminyum, paslanmaz çelik, karbon çelik, kimyasallara karşı dayanıklı o-ringler	



CE







**Fabrika :**  
Organize Sanayi Bölgesi 37.Cadde  
No:13 Melikgazi / KAYSERİ  
T : 0.352 322 10 18  
F : 0.352 322 10 19  
e-mail : info@atgmakina.com

**Marmara Bölge :**  
Birmes Sanayi Sitesi Mescit Mahallesi  
A4 Blok No:2 Orhanlı/Tuzla/İSTANBUL  
TEL: 0.216 398 26 58

[www.atgmakina.com](http://www.atgmakina.com)  
[www.poliuretanmakinası.com](http://www.poliuretanmakinası.com)

**evo<sup>®</sup>pur**  
Evolution Pur Technology